

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 / 9
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 1 / 7 / 2010
		Vervangt : 5 / 21 / 2008
Spoelthinner		1010240



Xn : Schadelijk



F : Licht ontvlambaar

Gevaar



RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Handelsnaam	: Spoelthinner
Gebruik	: Industrieel.
Bedrijfsidentificatie	: Exclusiva bv Schaafstraat 17-21 1021 KD Amsterdam TEL + 31(0)20 435 77 77 info@exclusiva.nl)
Telefoonnr. in noodgeval	: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Tel: +(31)30-274 8888 24 uur per dag bereikbaar. Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging.

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

Primaire bron van blootstelling	: Dampinademing. Aanraking met de huid.
Symptomen bij gebruik	
- Inademing	: De symptomen van extreme blootstelling aan dampen omvatten : Hoofdpijn. Duizeligheid. Slaperigheid. Misselijkheid.
- Contact met de huid	: Door de huid geabsorbeerd. Roodheid.
- Contact met de ogen	: Veroorzaakt bij rechtstreeks contact met de ogen waarschijnlijk irritatie.
- Inslikken	: Buikpijn, misselijkheid. Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit produkt leidt tot een gezondheidsrisico. Mag niet in aanraking komen met voedsel en niet worden ingeslikt.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Stof / Mengsel

Componenten : Dit produkt is gevaarlijk.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bijlage-nummer	REACH	Indeling
Xyleen	: >= 25 <= 50 %	1330-20-7	215-535-7	601-022-00-9	----	R10 Xn; R20/21 Xi; R38
n-Butylacetaat	: >= 10 <= 25 %	123-86-4	204-658-1	607-025-00-1	----	R10 R66 R67
tolueen	: >= 10 <= 25 %	108-88-3	203-625-9	601-021-00-3	----	F; R11 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R65-48/20 R67 Xi; R38

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2 / 9
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 1 / 7 / 2010
		Vervangt : 5 / 21 / 2008
Spoelthinner		1010240

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg)

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bijlage-nummer	REACH	Indeling
Butanon	: >= 2,5 <= 10 %	78-93-3	201-159-0	606-002-00-3	01-2119457290-43	F; R11 R66 R67 Xi; R36
1-Butanol	: >= 2,5 <= 10 %	71-36-3	200-751-6	603-004-00-6	----	R10 Xn; R22 R67 Xi; R37/38-41
Solventnafta lichte aromatische (laag kookpunt)	: >= 2,5 <= 10 %	64742-95-6	265-199-0	649-356-00-4	----	Xn; R65
Aceton	: >= 2,5 <= 10 %	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8	01-2119471330-49	F; R11 R66 R67 Xi; R36
2-Propanol	: < 2,5	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	F; R11 R67 Xi; R36
Aard van het product		: Vloeibaar.				

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp maatregelen

- Inademing : Indien blootgesteld, het slachtoffer onmiddellijk in frisse lucht brengen. Medische hulp inroepen.
- Contact met de huid : De besmette kleding uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
- Contact met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water totdat de irritatie is afgenomen. Indien irritatie aanhoud medische hulp inroepen.
- Inslukken : Indien ingeslikt NIET laten braken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- Brandklasse : Dit produkt is ontvlambaar.
- Specifieke risico's : Dampen mengen zich goed met lucht, explosieve mengsels vormend.
- Gevaarlijke verbrandingsprodukten : Geeft giftige rook af bij opwarming tot de ontbinding.
- Preventie : Niet roken. Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen.
- Blusmiddelen : Waternevel.
Geen sterke waterstraal gebruiken. Schuim. Droog chemisch produkt. Koolstofdioxide.
- Aangrenzende branden : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.
- Brand- en explosiebeveiliging : Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen. In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een ademhalingsstoestel gebruiken.
- Speciale procedures : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.
Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3 / 9
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 1 / 7 / 2010
		Vervangt : 5 / 21 / 2008
Spoelthinner		1010240

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Het strooioppervlak moet door een opgeleid reinigingspersoneel worden opgeruimd, uitgerust met ademhalings- en oogbescherming.
- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.
- Reinigingsmethoden** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Geschikte afvalvaten gebruiken.

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

- Algemeen** : Geen open vuur. Rookverbod.
- Voorzorgen tijdens behandeling en opslag** : Opslaan en behandelen alsof er steeds een ernstige kans op brand/explosie en risico voor gezondheid bestaat.
- Technische veiligheidsmaatregelen** : Zorgen voor een goede aarding. Enkel niet-vonkend gereedschap gebruiken. Speciale voorzorgen nemen om statische elektriciteitsladingen te vermijden.
- Opslag** : Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.
- Opslag - buiten het bereik van** : Warmtebronnen.
- Behandeling** : Lege vaten voorzichtig behandelen, daar de dampresidu's ontvlambaar zijn Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
- Ontsmettingsprocedures**

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Persoonlijke bescherming**
- **Ademhalingsbescherming** : Goedgekeurd stof- of nevelademhalingstoestel moet worden gebruikt indien stofdeeltjes in de lucht worden gevormd tijdens hantering van dit produkt.
 - **Huidbescherming** : Huidbescherming aangepast aan de gebruiksomstandigheden voorzien. Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn.
 - **Oogbescherming** : Een veiligheidsbril met zijbescherming moet worden gedragen om verwonding te vermijden door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit produkt.
 - **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
- Industriële hygiëne** : Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om dampconcentraties tot een minimum te beperken.
- Arbeidshygiënische blootstellingsgrens** :
- Xyleen : TLV© & OEL(UK) - TWA [mg/m³] : 100
 - Xyleen : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 221 (Huid.)
 - Xyleen : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 50 (Huid.)
 - Xyleen : ILV (EU) - 15 min - [mg/m³] : 442 (Huid.)
 - Xyleen : ILV (EU) - 15 min - [ppm] : 100 (Huid.)
 - Xyleen : TLV© -TWA [ppm] : 100
 - Xyleen : HTP-vården - 8 H - [ppm] : 50
 - Xyleen : HTP-vården - 8 H - [mg/m³] : 220
 - Xyleen : HTP-vården - 15min - [ppm] : 100
 - Xyleen : HTP-vården - 15min - [mg/m³] : 440
 - Xyleen : NGV - [ppm] : 50
 - Xyleen : NGV - [mg/m³] : 200
 - Xyleen : KTV - [ppm] : 100
 - Xyleen : KTV - [mg/m³] : 450
 - Xyleen : VLA-ED [ppm] : 50
 - Xyleen : VLA-ED [mg/m³] : 221
 - Xyleen : VLA-EC [ppm] : 100
 - Xyleen : VLA-EC [mg/m³] : 442
 - Xyleen : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 50
 - Xyleen : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 442

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4 / 9
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 1 / 7 / 2010
		Vervangt : 5 / 21 / 2008
Spoelthinner		1010240

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

Xyleen : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 221
 Xyleen : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 100
 n-Butylacetaat : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 150
 n-Butylacetaat : OEL (UK)-STEL [ppm] : 200
 n-Butylacetaat : HTP-vården - 8 H - [ppm] : 150
 n-Butylacetaat : HTP-vården - 8 H - [mg/m³] : 720
 n-Butylacetaat : HTP-vården - 15min - [ppm] : 200
 n-Butylacetaat : HTP-vården - 15min - [mg/m³] : 960
 n-Butylacetaat : VLA-ED [ppm] : 150
 n-Butylacetaat : VLA-ED [mg/m³] : 724
 n-Butylacetaat : VLA-EC [ppm] : 200
 n-Butylacetaat : VLA-EC [mg/m³] : 965
 n-Butylacetaat : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 100
 n-Butylacetaat : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 480
 n-Butylacetaat : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 480
 n-Butylacetaat : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 100
 toluen : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 50
 toluen : OEL (UK)-STEL [ppm] : 150
 toluen : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : (192 Huid.)
 toluen : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : (50 Huid.)
 toluen : ILV (EU) - 15 min - [mg/m³] : (384 Huid.)
 toluen : ILV (EU) - 15 min - [ppm] : (100 Huid.)
 toluen : HTP-vården - 8 H - [ppm] : 50
 toluen : HTP-vården - 15min - [ppm] : 100
 toluen : HTP-vården - 8 H - [mg/m³] : 190
 toluen : HTP-vården - 15min - [mg/m³] : 380
 toluen : NGV - [ppm] : 50
 toluen : NGV - [mg/m³] : 200
 toluen : KTV - [ppm] : 100
 toluen : KTV - [mg/m³] : 400
 toluen : VLA-ED [ppm] : 50
 toluen : VLA-ED [mg/m³] : 191
 toluen : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 50
 toluen : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 380
 toluen : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 190
 toluen : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 100
 Butanon : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 200
 Butanon : OEL (UK)-STEL [ppm] : 300
 Butanon : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 600
 Butanon : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 200
 Butanon : ILV (EU) - 15 min - [mg/m³] : 900
 Butanon : ILV (EU) - 15 min - [ppm] : 300
 Butanon : HTP-vården - 15min - [ppm] : 100
 Butanon : HTP-vården - 15min - [mg/m³] : 300
 Butanon : NGV - [ppm] : 50
 Butanon : NGV - [mg/m³] : 150
 Butanon : KTV - [ppm] : 100
 Butanon : KTV - [mg/m³] : 300
 Butanon : VLA-ED [ppm] : 200
 Butanon : VLA-ED [mg/m³] : 600
 Butanon : VLA-EC [ppm] : 300
 Butanon : VLA-EC [mg/m³] : 900
 Butanon : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 100
 Butanon : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 590
 Butanon : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 295
 Butanon : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 200
 1-Butanol : OEL (UK)-STEL [ppm] : 50
 1-Butanol : HTP-vården - 8 H - [ppm] : 50
 1-Butanol : HTP-vården - 15min - [ppm] : 75
 1-Butanol : HTP-vården - 8 H - [mg/m³] : 150
 1-Butanol : HTP-vården - 15min - [mg/m³] : 230
 1-Butanol : NGV - [ppm] : 15

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5 / 9
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 1 / 7 / 2010
		Vervangt : 5 / 21 / 2008
Spoelthinner		1010240

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

1-Butanol : NGV - [mg/m³] : 45
 1-Butanol : TGV - [ppm] : 30
 1-Butanol : TGV - [mg/m³] : 90
 1-Butanol : VLA-EC [ppm] : 50
 1-Butanol : VLA-EC [mg/m³] : 154
 1-Butanol : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 50
 1-Butanol : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 600
 1-Butanol : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 150
 1-Butanol : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 200
 Aceton : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 500
 Aceton : OEL (UK)-STEL [ppm] : 1500
 Aceton : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 1210
 Aceton : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 500
 Aceton : HTP-vården - 8 H - [ppm] : 500
 Aceton : HTP-vården - 8 H - [mg/m³] : 1200
 Aceton : HTP-vården - 15min - [ppm] : 630
 Aceton : HTP-vården - 15min - [mg/m³] : 1500
 Aceton : NGV - [ppm] : 250
 Aceton : NGV - [mg/m³] : 600
 Aceton : KTV - [ppm] : 500
 Aceton : KTV - [mg/m³] : 1200
 Aceton : VLA-ED [ppm] : 500
 Aceton : VLA-ED [mg/m³] : 1210
 Aceton : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 500
 Aceton : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 4800
 Aceton : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 1200
 Aceton : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 2000
 2-Propanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 400
 2-Propanol : OEL (UK)-STEL [ppm] : 500
 2-Propanol : HTP-vården - 8 H - [ppm] : 200
 2-Propanol : HTP-vården - 8 H - [mg/m³] : 500
 2-Propanol : HTP-vården - 15min - [ppm] : 250
 2-Propanol : HTP-vården - 15min - [mg/m³] : 620
 2-Propanol : NGV - [ppm] : 150
 2-Propanol : NGV - [mg/m³] : 350
 2-Propanol : TGV - [ppm] : 250
 2-Propanol : TGV - [mg/m³] : 600
 2-Propanol : VLA-ED [ppm] : 400
 2-Propanol : VLA-ED [mg/m³] : 998
 2-Propanol : VLA-EC [ppm] : 500
 2-Propanol : VLA-EC [mg/m³] : 1250
 2-Propanol : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 200
 2-Propanol : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 500
 2-Propanol : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 2000
 2-Propanol : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 800

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand bij 20°C	: Vloeibaar.
Kleur	: Kleurloos tot lichtgeel.
Geur	: Kenmerkend.
Smeltpunt [°C]	: -42.
Kookpunt [°C]	: 55
Eindkookpunt [°C]	: 185
Dichtheid	: 0.82 - 0.89
Dampspanning [20°C]	: 4.2

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 6 / 9
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 1 / 7 / 2010
		Vervangt : 5 / 21 / 2008
Spoelthinner		1010240

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Dampspanning mm/Hg	: 16 (20° C).
Oplosbaarheid in water	: 9.5
Vlampunt [°C]	: 20
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: 340
Explosiegrenzen - onderste [%]	: 1
Explosiegrenzen - bovenste [%]	: 13

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke ontbindingsproducten	: Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.
Gevaarlijke reacties	: Reageert met : Sterke zuren. Sterk oxyderende stoffen. Alkalisch mengsel. Een exothermische reactie kan zich voordoen.
Gevaarlijke eigenschappen	: Dampen mengen zich goed met lucht, explosieve mengsels vormend.
Te vermijden condities	: Warmte. Vonken. Open vuur.

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

Betreffende het product	: Geen gegevens beschikbaar.
Oraal (rat) LD50 [mg/kg]	: Geen gegevens beschikbaar.
Betreffende de ingrediënten	: Zie Rubriek : Informatie over ingrediënten.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

Informatie betreffende ecologische effecten	: Giftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen voor het milieu	: Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
LC50-96 Uur - vis [mg/l]	: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

Algemeen	: Gevaarlijk afval door hun giftigheid. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
----------	---

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie	
UN Nr	: 1993
G.I. nr	: 33
Vervoer over de weg	
ADR/RID	: Klasse : 3 Bijzondere regeling : 640D Groep : II
Juiste vervoersnaam	: UN1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT XYLEEN, TOLUEEN), 3, II, (D/E)
- ADR Klasse	: 3
- ADR Verpakkingsgroep	: II D

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 7 / 9
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 1 / 7 / 2010
		Vervangt : 5 / 21 / 2008
Spoelthinner		1010240

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)

ADR-Etikettering



: 3: Brandbare vloeistoffen

Zeevervoer

- IMDG-benaming : Klasse 3
 - IMO Verpakkingsgroep : II
 - EMS-Nr : F-E S-E
 - IMDG-Zeevervuiling : - ò

Luchtvervoer

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 364
 Packaging instructions passenger: 353
 - IATA - Klasse of divisie : 3
 - IATA Verpakkingsgroep : II
 NFPA label : Risico voor gezondheid : 4. Gevaar voor brand : 2. Gevaarlijke reacties : 2.

RUBRIEK 15 Regelgeving

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

EG Classificatie : F; R11
 Xn; R20/21-R65-48/20
 R52-53

EG etikettering
Symbo(o)l(en)



: Xn : Schadelijk
 F : Licht ontvlambaar

R-Zinnen

: R11 : Licht ontvlambaar.
 R20/21 : Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
 R48/20 : Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
 R52/53 : Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.

S-Zinnen

: S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
 S23 : Gas, rook, damp, spuitnevel niet inademen.
 S35 : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
 S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
 S46 : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
 S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
 S61 : Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
 S62 : Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 8 / 9
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 1 / 7 / 2010
		Vervangt : 5 / 21 / 2008
Spoelthinner		1010240

RUBRIEK 15 Regelgeving (vervolg)

Wereldwijd Geharmoniseerd Systeem voor de Indeling en Etikettering van Chemische Stoffen (GHS)

Gevarenklasse en categoriecode

Pictogrammen (Voorzorgsmaatregelen)

• Gevarenpictogrammen




Signaal woord

Gevarenaanduidingen

: Gevaar
 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 Schadelijk bij contact met de huid.
 Schadelijk bij inademing.
 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

• Pictogrammen (Voorzorgsmaatregelen)



• Voorzorgsmaatregelen

• Algemeen

: Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen. Buiten bereik van kinderen houden.
 Voor gebruik het etiket lezen.

• Preventie

: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken – niet roken.
 In goed gesloten verpakking bewaren.
 Opslag- en opvangreservoir aarden.
 Explosieveilige apparatuur gebruiken.
 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 Voorkom lozing in het milieu.

• Reactie

: NA INADEMING : In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een vergiftigingscentrum of een arts raadplegen.
 BIJ CONTACT MET DE HUID : Met veel water en zeep wassen. Bij onwel voelen een vergiftigingscentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.
 NA INSLIKKEN : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een vergiftigingscentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.
 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 Blussen met : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.

• Opslag

: Koel bewaren.
 Achter slot bewaren.

• Instructies voor verwijdering

Materiële gevaren

Gezondheidsgevaar

: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
 : Ontvlambare vloeistoffen - Categorie 2 - Gevaar - (CLP : Flam. Liq. 2) - H225
 : Acute toxiciteit, dermaal - Categorie 4 - Waarschuwing - (CLP : Acute Tox. 4) - H312
 : Acute toxiciteit, bij inademing - Categorie 4 - Waarschuwing - (CLP : Acute Tox. 4) - H332
 : Specifieke doelorgaan toxiciteit - Herhaalde blootstelling - Categorie 2 - Waarschuwing - (CLP : STOT RE 2) - H373
 : Aspiratiegevaarlijk - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Asp. Tox. 1) - H304

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 9 / 9
		Herziene uitgave nr : 4
		Datum : 1 / 7 / 2010
		Vervangt : 5 / 21 / 2008
Spoelthinner		1010240

RUBRIEK 15 Regelgeving (vervolg)

Milieugevaren

: Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - Chronisch gevaarlijk - Categorie 3 - (CLP : Aquatic Chronic 3) - H412

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006

RUBRIEK 16 Overige informatie

Text van de R-Zinnen in § 3

: R10 : Ontvlambaar.
R11 : Licht ontvlambaar.
R20/21 : Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
R22 : Schadelijk bij opname door de mond.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R37/38 : Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.
R38 : Irriterend voor de huid.
R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.
R48/20 : Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
R63 : Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Andere gegevens

: Geen.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document